



## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Road**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

### Краска для разметки дорог

<p><b>Описание:</b></p>	<p>Краска <b>Ascoat Road</b> для дорожной разметки с повышенной износостойкостью на основе ПВХ-смола. Краска образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие.</p>
<p><b>Области применения:</b></p>	<p>Краска <b>Ascoat Road</b> применяется для нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий.</p> <p>Краска <b>Ascoat Road</b> специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°C можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки.</p> <p>При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, то есть краску можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Простота и лёгкость нанесения;</li> <li>- Ударопрочность, прочность к истиранию;</li> <li>- Повышенная износостойкость;</li> <li>- Высокая светостойкость (сохранение белизны при УФ-облучении);</li> <li>- Стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом.</li> </ul>
<p><b>Фасовка:</b></p>	<p>Металлическая тара: 25 кг</p>
<p><b>Применение:</b> Условия нанесения:</p>	<p>Краска наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, специальными дорожными маркировочными</p>





	<p>машинами. При необходимости может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями: Asco-Solv 01.</p> <p>Условия нанесения краски на сухое дорожное покрытие: температура воздуха от -15°C до +35°C.</p>
<b>Расход:</b>	0,3-0,5 кг на 1 м <sup>2</sup> поверхности.
<b>Разбавитель:</b>	Asco-Solv 01
<b>Меры предосторожности:</b>	При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	Краску <b>Ascoat Road</b> хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
<b>Гарантии изготовителя:</b>	Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

